



## CURADORES Y DESMOLDANTES

### TS Desmoldante

PARA FORMALETA DE MADERA O METÁLICA

#### DESCRIPCIÓN:

Es un desmoldante líquido basándose en parafinas y teflón que se aplica a las formaletas de madera, metal, plástico etc., para evitar su adherencia con el concreto facilitando el desencofrado.

#### USOS:

Para evitar adherencia del concreto en formaletas de metal, madera, plástico etc., facilitando el desencofrado y su acabado final.

#### VENTAJAS:

- Secado rápido.
- Puede ser aplicado rápida y limpiamente.
- Disminuye el desgaste de la formaleta.
- Limpieza de la formaleta.
- Incrementa la vida de la formaleta de madera.
- Ayuda al acabado aparente.
- No mancha el concreto.

#### MODO DE EMPLEO:

Aplicar el desmoldante sobre la formaleta usando brocha o aspersor y dejar secar. Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la formaleta.

#### RENDIMIENTO:

En formaleta de madera:  
aproximadamente de 8 a 20 m<sup>2</sup>/litro  
En formaleta metálica:  
aproximadamente de 15 a 30 m<sup>2</sup>/litro

#### DATOS TÉCNICOS:

|          |                                |
|----------|--------------------------------|
| Tipo     | Líquido basándose en parafinas |
| Color    | Amarillo                       |
| Densidad | 0.88 kg/litro                  |

#### PRECAUCIONES:

- No aplicar en superficies húmedas.
- Agitar antes de usar.
- No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego ya que es inflamable.

#### PRESENTACIÓN:

Cubeta de 5 galones. Tambor de 200 litros.

#### ALMACENAMIENTO:

Un año en su envase original cerrado, bajo techo y un lugar fresco y seco.