



REMOVEDOR DE CONCRETO

TS - LH

REMOVEDOR DE CONCRETO PARA TRABAJO PESADO

DESCRIPCIÓN:

La solución a los problemas relacionados con la limpieza de los equipos para concreto.

TS-LH es el primer compuesto limpiador anticorrosivo diseñado especialmente para remover los residuos por el transporte del concreto y en los equipos de acabado.

VENTAJAS:

- Remueve el concreto, en minutos
- Remueve la grasa y residuos de aceite
- Seguro, grado HMIS 0-0-0
- Ahorra dinero eliminando métodos intensivos de remoción y costos de repinte
- No corrosivo
- Versátil, para usar en equipos de transporte, pavimentación, acabado, etc.
- Biodegradable, excede las normas EPA
- Libre de solvente

USOS:

TS-LH es el limpiador de equipos para concreto más agresivo en el mercado. TS-LH puede mantener vehículos y equipos como nuevos. Remueve el concreto sin dañar las superficies pintadas, aluminio, cromo, caucho o materiales compuestos. Una fórmula anticorrosiva significa que hasta componentes sensibles de motores y radiadores pueden ser limpiados sin ser dañados. Esto es posible sobre virtualmente todos los materiales de construcción, para remover concreto, cemento, y otros depósitos minerales.

APLICACIÓN:

TS-LH puede ser aplicado con un sistema de espuma de baja presión, spray, cepillo y cubeta.

Una aplicación de TS-LH puede remover acumulaciones livianas. Las acumulaciones moderadas o severas requieren aplicaciones regulares en periodos de días o semanas. La dilución podría variar dependiendo de la preferencia y la frecuencia de uso.

Camiones mezcladores

Aplique con aplicador de espuma o rociador de baja temperatura. Para incrustaciones pesadas utilice puro; para lavado diario diluya hasta 3 a 1. Después de aplicar

el producto deje reposar por 15 a 20 minutos; para mejores resultados deje mojado toda la noche y luego cepille y enjuague.

Uso general

Aplique con rociador de baja presión y deje en reposo por 15 a 20 minutos. Una vez que el concreto tenga consistencia pastosa, remueva con lavadora a presión. Incrustaciones pesadas pueden requerir varias aplicaciones. Lave a presión entre cada aplicación.

Formaletas y partes

El TS -LH removerá el concreto de formaletas y partes efectivamente si se dejan en inmersión. Coloque las partes y déjelas toda la noche. Remueva y enjuague.

EL TS-LH ES MÁS EFECTIVO SI SE USA A LA SOMBRA O DURANTE HORAS DE LA TARDE O NOCHE.

SEGURIDAD:

TS-LH es seguro para el operador, el equipo y el ambiente. Use TS-LH sin temor a accidentes de trabajo, problemas de salud a largo plazo, problemas de calidad de aire o flujos de desecho. Refiérase al la hoja de seguridad para información adicional.

ESPECIFICACIONES:

pH:	2.3
Gravedad Específica:	1.11
Punto de Inflamación:	N/A
Porcentaje volátiles:	Exento (menos de 50 g/L)
Vida Útil:	1 año mínimo
Color y forma:	Líquido ámbar
Olor:	Azúcares quemados

PRESENTACIÓN:

Caja de 12 aerosoles de 18 onzas
Caja de 4 galones
Caja de 2 envases de 2.5 galones
Cubeta de 5 galones
Tambor de 55 galones
Envase de 275 galones
Envase de 330 galones