



FICHA TÉCNICA

Desmoldante para formaleta de madera o metálica

DESCRIPCIÓN

Es un desmoldante líquido base parafinas y teflón que se aplica a las formaletas de madera, metal o plásticas, para evitar su adherencia con el concreto facilitando el desencofrado.

USOS

Para evitar adherencia del concreto en formaletas de metal, madera y plásticas, facilitando el desencofrado y su acabado final.

VENTAJAS

- Secado rápido.
- Puede ser aplicado rápida y limpiamente.
- Disminuye el desgaste de la formaleta.
- Limpieza de la formaleta.
- Incrementa la vida de la formaleta de madera.
- Ayuda al acabado aparente.
- No mancha el concreto.

MODO DE EMPLEO

Aplicar el desmoldante sobre la formaleta usando brocha o aspersor y dejar secar. Puede aplicarse inmediatamente antes de colar o varios días antes de la colocación de la formaleta.

RENDIMIENTO

En formaleta de madera:
aproximadamente de 8 a 20 m²/litro

En formaleta metálica:
aproximadamente de 15 a 30 m²/litro

DATOS TÉCNICOS

Tipo: Líquido base parafinas

Color: Amarillo

Densidad específica: 0.88

PRECAUCIONES

- No aplicar en superficies húmedas.
- Agitar antes de usar.
- No debe almacenarse en un lugar donde haya explosivos o fuego ya que es inflamable.

PRESENTACIÓN

Envase de 1 galón.

Tambor de 208 litros.

ALMACENAMIENTO

Un año en su envase original cerrado, bajo techo y en un lugar fresco y seco.



Si requiere más información sobre este producto por favor escribanos al correo:

info@tecnosagot.com o visite

www.tecnosagot.com